

R3955

FUENTE DOBLE
DOUBLE FOUNTAIN
FONTAINE DOUBLE







AGAPITO INDUSTRIAS
Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com

Descripción/ Fuente de acero con protección especial a la corrosión.


- Pintada con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo negro forja.
- Grifería ecológica con caudal regulable.
- Grifo pulsador niquelado.
- ADVERTENCIA: Durante el periodo de heladas se deberán vaciar las conducciones de agua para evitar que el hielo las dañe.
- No se incluye regulador de presión ni llave de corte.
- No se incluye latiguillo de conexión a grifo.
- No se incluyen anclajes.
- Accesible conforme a los requisitos de la orden de accesibilidad de espacios públicos urbanizados (Orden VIV/561/2010) si se instala en un círculo de 1,5m de diámetro libre de obstáculos.

Description/ Steel fountain with special corrosion protection.

- Painted with epoxy primer and thermohardened black painting.
- Ecological faucet with adjustable flow.
- Nickel-plated tap.
- CAUTION: During the frost period water pipes must be emptied.
- Pressure regulator or key dams not included.
- Faucet connector not included.
- Fixations not included.
- Inclusive according to the requirements of urban public spaces accesibility spanish law (VIV/561/2010), if installed in an obstacle-free 1,5 m diameter circle.

Description/ Fontaine en acier avec protection spéciale contre la corrosion.

- Finition de la fontaine avec une couche primaire époxy et thermolaquage poudre polyester coloris noir.
- Robinet écologique à débit réglable.
- Robinet poussoir en acier nickelé.
- ATTENTION: Durant la période de gel il faut vider les conduites d'eau.
- N'inclut ni régulateur de pression ni clés de barrages.
- N'inclut pas le tuyau de connexion au robinet.
- N´inclut pas les fixations au sol.
- Inclusive conforme aux exigences de l´ordre espagnol d' accessibilité aux espaces publics urbanisés(VIV/561/2010), s'il est installé dans un cercle de 1,5 m de diamètre sans obstacles.



NOTA: presión recomendada entre 0,8 y 1,2 bar. Si la presión no es la correcta se debe instalar un regulador de presión. Instalar el regulador en una arqueta adyacente.

NOTE: Recommended pressure between 0,8 and 1,2 bar. If the pressure is not coorect a pressure regulator must be installed in an adjacent box.

NOTE: Pression recommandée entre 0,8 et 1,2 bar. Si la presión n'est pas correcte, il faut installer un régulateur de presión. Installer la régulateur dans un regard adjacent.